


# Temporizador monedero PayMatic D2000e

El PayMatic D2000e es nuestro temporizador más versátil, aceptando 5 tipos diferentes de monedas o fichas.

El D2000e incorpora de forma estándar todas las funciones que usted necesita para manejar cualquier aparato. Es adecuado, entre otros, para cabinas de rayos UVA, aire acondicionado, túneles de lavado, lavadoras, etc. Una serie de estas funciones pueden programarse, activarse o desactivarse según necesidad.

El selector electrónico de monedas acepta 4 monedas o fichas según su elección. Tanto la lectura del contador como la programación del terminal son muy sencillas gracias a las teclas frontales, que pueden activarse a través de un interruptor de llave. Montaje y apertura sin tornillos.

Tiempo	Introducción
 Max. 999min	 5 monedas o fichas



**“Nuestro temporizador monedero más versátil.”**

# Especificaciones

Paymatic D2000e

## Especificaciones técnicas

- Medidas : 250mm x 180mm x 140mm
- Peso : 2,25kg
- Alimentación : 24VDC / 230VAC
- Tiempo : Minutos y segundos
- Pantalla : LED único 4 dígitos 8 mm
- Material : Plástico ABS
- Relé : 2 x 16Amp
- Contactos : Potencial libre
- Fusibles : 500mA
- Electrónica : CM7000
- Impermeabilidad : Placa de circuito y teclas
- Asentamiento : En la pared
- Selector monedas : Electrónico
- Introducción monedas : 5 tipos de moneda o ficha
- Capacidad de monedas : 200 - 400 monedas
- Botón de devolución : Existente - No devuelve cambio

## Funciones

- Introducción máxima, acumulación Cantidad máxima moneda introducida
- Introducción mínima de inicio Cantidad mínima de moneda introducida
- Indicador de servicio Indicador de servicio
- Post-inicio Después de finalizar la sesión es posible obtener una vez más tiempo consistente en 30 segundos adicionales
- Avisador sonoro Avisador sonoro para las detenciones (stop)
- Función de revisión Con esta función hay una posibilidad de programar una revisión forzosa de la instalación conectada
- Contador de minutos y de monedas Contador reajutable, contador periódico
- Contador de minutos total Contador no reajutable
- Ajustes de temporización principal Posibilidad de abreviar el tiempo durante la pre-temporización
- Visor El visor no está activado de forma estándar, pero puede activarse

## Hardware opcional

- Interfaz de larga distancia de 230 V AC para distancias de más de 5 metros
- Conector magnético 220 V 3P 20A para las aplicaciones por encima de los 16 Amp
- Válvula magnética 1/4"
- Transformador 220/24 V 60 VA
- Botón de "after start" para la apertura de la puerta de la lavadora
- Bloqueo de moneda
- Lámina y fichas de diseño propio